

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO TECNICO

Prot. n. 1850 del 26-03-2018

C.I.G: 7431938540

All'Albo Pretorio
Sito Istituzionale
Trasparenza Bandi e Gare

OGGETTO Gara per l'affidamento della fornitura di **UN VEICOLO POLISOCORSO/POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. Procedura aperta.**

Le ditte interessate sono invitate a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal capitolato prestazionale.

1. Stazione Appaltante

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Lettomanoppello;

Indirizzo: Piazza Umberto I n. 1;

Telefono: 0858570755 Fax: 0858570134;

Profilo di committente : www.lettomanoppello.pe.it

PEC comune.lettomanoppello@pec.it; email segr.lettomanoppello@libero.it

2. Procedura di gara

Procedura aperta..

3. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

3.1 L'appalto si compone delle seguenti forniture come sotto elencate:

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

CARATTERISTICHE MINIME

Classificazione	Autocarro per trasporto con allestimento base "cassone fisso"; da allestire a servizio antincendio, polisoccorso, polifunzionale; destinato ad operazioni di intervento in zone difficilmente raggiungibili dai mezzi in dotazione standard. Veicolo versatile ed utilizzabile non solo nella ordinaria attività cantieristica ma anche nell'attività AIB, sgombraneve e protezione civile. Il veicolo dovrà essere fornito "chiavi in mano", inclusa messa su strada e classificato Macchina Operatrice Semovente come definito dall' Art. 58 del nuovo CDS.
Motore	Cilindrata non inferiore a 2450 cc Alimentazione: gasolio Potenza nominale non inferiore a 70 CV
Cabina	Cabina con 3 posti compreso il conducente, tutti equipaggiati con cinture di sicurezza - sistema di riscaldamento cabina regolabile a più stadi con filtro abitacolo - sedile autista regolabile in altezza, poggiatesta e schienale regolabile - preferibile piantone sterzo regolabile - alzacristalli elettrici.
Trasmissione e Trazione	Trazione integrale 4 ruote motrici permanente con differenziale bloccabile.
Sospensioni e assali	Le masse massime tecnicamente ammissibili su ciascun assale dovranno consentire l'installazione, sul pianale posteriore, del gruppo AIB antincendio e di una Lama sgombraneve anteriore, ambedue con caratteristiche di seguito specificate.
Lamiere e carrozzeria	Cabina di guida con protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate. Sottoscocca passaruota e vano motore garantite su anti-corrosione. Cassone con sponde di altezza minima 400 mm rimuovibili. Protezione/Riparo della coppa olio motore.
** Gancio di traino	Gancio di traino posteriore con capacità di traino coerente con le caratteristiche tecniche e di omologazione del veicolo proposto.
** Verricello	Verricello elettrico anteriore resistente all'acqua - cavo d'acciaio e sistema di sicurezza.
** Piastra porta attrezzi anteriore	Piastra anteriore ad aggancio rapido conforme alla normativa DIN, universale per aggancio attrezzatura sgombraneve.
Impianto idraulico "base"	Impianto idraulico a due utenze a doppio effetto (di cui una flottante per lama sgombraneve anteriore). Gli attacchi ad innesto rapido per la lama sgombraneve dovranno essere posizionati in prossimità della piastra ant.
Impianto elettrico e gruppi ottici	N. 1 presa elettrica nella console della cabina. ** Gruppi ottici anteriori supplementari (ripetizione dei gruppi ottici di serie), utili nel caso di installazione di attrezzature anteriori che ostacolano i gruppi ottici di serie. Sistema sopra cabina a faro brandeggiante di ricerca, per applicazioni professionali.
Sistema acustico-luminoso ad uso antincendio e lampeggiante macchina operatrice	Sistema luminoso con n. 2 luci lampeggianti blu, debitamente omologate e marcate CE, da posizionare sul tetto del veicolo o su struttura in acciaio specifica. Ogni parte costruttiva utilizzata per il fissaggio delle luci lampeggianti blu (piastra di sostegno, bulloneria, etc....) dovrà essere in acciaio inox. Spinotti collegamento impianto elettrico a tenuta stagna e debitamente fissati.

	<p>Sistema acustico composto da sirene bitonali debitamente omologato e marcato CE, posizionato all'interno nella parte alta del vano motore o a tetto su struttura in acciaio specifica, disinseribile, con spinotti a tenuta stagna. La frequenza acustica dovrà essere quella prevista per i mezzi in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (392 AVF).</p> <p>Lampeggiante giallo o arancione "macchina operatrice" di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il lampeggiante dovrà essere amovibile e deve poter essere posizionato in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°. Spinotti collegamento impianto elettrico a tenuta stagna e debitamente fissati.</p> <p>I suddetti dispositivi dovranno essere comandati da un quadro posizionato nell'abitacolo del veicolo, con sistema inserimento-disinserimento indipendente sia per la parte acustica che per quella luminosa (<i>interruttori indipendenti rispettivamente per i lampeggianti blu e lampeggiante arancione o giallo</i>).</p>
<p>Modulo AIB rimovibile/scarrabile</p>	<p>Il modulo A.I.B., da caricare sulla macchina, dovrà essere dotato di una cisterna con capacità non inferiore a 900 lt e di un sistema di fissaggio al cassone che ne impedisca gli spostamenti accidentali.</p> <p>Il modulo dovrà essere completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scomparti per attrezzature chiusi da serrande ed illuminati internamente; • paratie interne modulo frangiflutti; • telaio in tubolare d'acciaio completo di sedi per lo scarramento tramite piedi di parcheggio regolabili a manovella. <p>GRUPPO MOTOPOMPA del "tipo WILDFIRE" o similare - Lance ad alta pressione tipo americano con regolazione del getto - Portata e prevalenza elevate. Mandate per Naspi Aib , Dn 25/Uni25 , C-45/Uni45.</p> <p>Manichetta DN25 da 100 m (5 sezioni da 20 m ciascuna). Pistola a getto regolabile tipo americano, preferibilmente 19,37,90,150 l/min).</p> <p>Può essere valutato, su proposta del fornitore, anche soluzione idonea, alternativa, che mantenga la caratteristica di utilizzo per spegnimenti "importanti" (20mt di gettata; flusso gettata regolabile, tubo alta pressione con lancia 100mt per spegnimento e bonifica 1/2")</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema filtraggio corpi solidi. - Sistemi di sicurezza: tutte le uscite A.P. devono essere dotate di valvola di sicurezza. <p><i>L'offerta dovrà contenere un manuale/scheda dettagliata del modulo AIB dove si evincano le caratteristiche tecnico-costruttive nel complesso (incluso il gruppo motopompa).</i></p>
<p>Colore e loghi</p>	<p>Carrozzeria di colore bianco. Kit di autoadesivi costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una scritta "Protezione Civile" da applicare su ciascuna fiancata, mediante sovrapposizione di due pellicole rifrangenti, realizzata in singole lettere con caratteri di colore giallo, bordati di blu, su sfondo trasparente. La scritta dovrà avere una lunghezza pari a quella delle due portiere ed essere preceduta e

	<p>seguita da due bande parallele separate, una di colore verde nella parte superiore e l'altra di colore blu nella parte inferiore, da realizzare con pellicole rifrangenti e tali da occupare la restante lunghezza del veicolo. Gli ulteriori dettagli verranno forniti dalla stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due stemmi della Protezione Civile, da applicarsi su ciascuna fiancata, secondo la foggia e le dimensioni che verranno comunicate dalla stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione.
Altri equipaggiamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Estintore di tipo a polvere, classe di fuoco non inferiore a 34AA 144BC, peso minimo 6 kg, fissato sul veicolo. • Cassetta portautensili - Triangolo di segnalazione - Cassetta di pronto soccorso - Giubbotti con catarifrangenti.
<p>Allestimenti, attrezzature e dispositivi <i>Optional</i> (Ciascuno dei seguenti accessori/attrezzature, inseriti nell'offerta, costituirà motivo di preferenza. Proposte migliorative, in generale differenti, da quelle sotto elencate, saranno oggetto di valutazione della commissione giudicatrice).</p>	
**Lama sgombraneve anteriore (caratteristiche minime)	<p>Attrezzatura sgombraneve costruita interamente in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche compresa di contropiastra ad aggancio rapido conforme alla Normativa DIN; funzioni di salita e discesa a doppio effetto con funzione flottante, rotazione destra e sinistra a doppio effetto. L'installazione e l'uso della lama sgombraneve non dovranno comportare il superamento delle sagome limite stabilite dall'Art. 61 del nuovo CDS (la macchina operatrice, con attrezzatura sgombraneve, non dovrà essere "eccezionale" – Art. 114 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).</p>
Impianto idraulico "evoluto"	<p>Impianto idraulico dotato di 3 distributori, 6 innesti anteriori e 2 posteriori; di cui due utenze anteriori a doppio effetto (di cui una flottante per lama sgombraneve). Gli attacchi ad innesto rapido per la lama sgombraneve dovranno essere posizionati in prossimità della piastra anteriore porta attrezzi.</p>
Gruppo elettrogeno (caratteristiche minime)	<p>Gruppo elettrogeno portatile compatto. Tensione/Frequenza: 230 V/50Hz Potenza nominale minima in uscita: 5 kW. Alimentazione a Gasolio o Benzina.</p>
Motopompa idrovora (caratteristiche minime):	<p>Motopompa idrovora da svuotamento con portata minima di 600 l/min. Avviamento autoavvolgente a strappo. Alimentazione Benzina o Gasolio.</p>
** Torre faro telescopica (caratteristiche minime)	<p>Torre faro telescopica con 2 lampade LED ad alta luminosità - estensione in altezza da mt. 1 a mt. 3,5 – con rotazione verticale ed orizzontale - alimentazione 12V ricavata da circuito elettrico di alimentazione supplementare.</p>
Predisposizione per apparato radio (caratteristiche minime)	<p>Sistema irradiante per apparato ricetrasmittente composto da installazione di antenna, tipo KATHREIN 5/8 (LAMBDA) K 50552 o similare, posizionata al centro del tettuccio dell'automezzo e con posa del cavetto di alimentazione RF fino al vano alloggiamento apparato radio, prevedendo all'esterno del citato vano una lunghezza utile del cavo di circa 60 cm.</p> <p>Alimentazione per apparato radio da realizzare prelevando direttamente dalla batteria di bordo, tramite appositi fusibili, con cavi di sezione adeguata.</p>

**** Attrezzatura/componente da collaudare e trascrivere sulla carta di circolazione.**

Condizioni inderogabili:

- **Parti integranti dell'offerta dovranno essere:**
 - a) **Almeno 4 foto indicative del veicolo proposto, di cui 2 relative dell'interno dell'abitacolo.**
 - b) **Schemi dimensionali (viste di tutti i lati del veicolo allestito) con indicazione del posizionamento delle prese del sistema idraulico proposto.**
 - c) **Scheda tecnica riepilogativa del veicolo rilasciata dalla casa costruttrice riportante i dati di: motore, sistema frenante, dimensioni, masse, etc...**
 - d) **Schede/Manuali di tutte le attrezzature, dispositivi e accessori proposti, da dove si evincano le caratteristiche tecniche e funzionali.**

- **Il veicolo dovrà essere provvisto di garanzia per la durata di almeno 2 (due) anni, decorrenti dalla data di immatricolazione come Macchina Operatrice Semovente, contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.. Durante tale periodo la ditta affidataria dovrà assicurare, a titolo gratuito, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) il necessario supporto ed intervento finalizzati al corretto funzionamento del veicolo nel suo complesso (incluso attrezzature ed allestimenti), nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione e/o allestimento, ovvero, qualora necessaria o opportuno, la sostituzione dell'intero veicolo e/o delle attrezzature.**

- **Parti integranti della fornitura del veicolo (Macchina Operatrice Semovente), relativamente alle attrezzature, dispositivi e accessori, dovranno essere:**
 - a) **manuali di uso e manutenzione,**
 - b) **certificati / dichiarazioni di garanzia;**
 - c) **copie fotostatiche dei certificati di Origine e Conformità CE (direttiva macchine 2006/42/CE).**

3.2 Il presente appalto viene affidato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle clausole contrattuali e specifiche tecniche contenute nelle specifiche tecniche sopra richiamate

3.3 Il termine ultimo per la consegna della fornitura è: 90 giorni;

3.4 L'importo a base di gara è pari € 99.960,00 iva compresa (euro novantanovemilanovecentosessanta/00 iva compresa),

3.5 L'appalto è finanziato con Contributo regionale e mutuo da richiedere alla Cassa.DD. PP;

3.6 Il luogo di consegna della fornitura è il comune di Lettomanoppello;

4. - Soggetti ammessi alla gara.

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**;

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

- a) **fatturato minimo annuo globale**, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo non inferiore all'importo a base di gara
- b) **copertura assicurativa contro i rischi professionali**, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00,

5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.).

- a) avvenuto **espletamento** negli ultimi tre anni **di forniture** analoghe a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a all'importo posto a base di gara;

6. Condizioni di partecipazione

6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

7. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:

7.1 la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune e sulla trasparenza bandi a gare.

8. Chiarimenti

8.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 19 almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

8.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

8.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sull'albo pretorio, sul sito internet e su bandi e gare.

9 Avvalimento dei requisiti

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

10. Subappalto.

10.1 E' vietato il subappalto;

11. Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: comune.lettomanoppello@pec.it ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

11.2 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

12. Cauzione

12.1 A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 per cento¹ del prezzo base dell'appalto di cui al precedente punto **3.4** e quindi pari ad € 1.999,20 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

12.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

12.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

12.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

12.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

12.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

12.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

12.9 A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

12.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

11. Criterio di aggiudicazione.

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa² ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti:

TIPOLOGIA	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	OFFERTA TECNICA	70
B	OFFERTA ECONOMICA	30
	TOTALE PUNTI	100

A) IL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA VERRA' ASSEGNATO TENUTO CONTO DEI SEGUENTI INDICATORI (MAX PUNTI 70):

a)		35 Punti
Caratteristiche tecniche funzionali migliorative rispetto alle caratteristiche minime	Max 35 punti	
b)		15 punti
• Inserimento nell'offerta di accessori tra quelli specificati nella presente lettera	Max 15 punti	
c)		10 Punti
• migliorie sui componenti e attrezzature definiti accessori	Max 10 punti	
c)		10 punti
° riduzione tempi di consegna	Max 10 punti	
TOTALE PUNTI		70 PUNTI

Le Ditte che non riporteranno una valutazione nell'offerta tecnica almeno pari a 35 punti, non saranno ammesse alla successiva fase di apertura dell'offerta economica. I contenuti dell'offerta tecnica risultano vincolanti per la ditta che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla loro realizzazione.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata ad insindacabile giudizio della "Commissione di Gara".

B) IL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA VERRA' ASSEGNATO TENUTO CONTO DEI SEGUENTI INDICATORI (MAX PUNTI 30).

L'offerta economica indica il minor prezzo d'aggiudicazione posto a base d'asta pari ad € 99.960,00 iva compresa per la fornitura dell'automezzo;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si procederà assegnando PUNTI 30 (trenta) all'offerta economica della ditta che presenterà il prezzo più basso, mentre alle altre offerte economiche presentate da ditte concorrenti, si procederà assegnando punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula matematica:

Prezzo	30 Punti
<p>All'Impresa, fra quelle ammesse, che avrà offerto il prezzo più basso (IVA esclusa), verranno attribuiti 30 punti e alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula matematica:</p> $PE = \frac{PE \max \times P \min}{P o}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P o = Prezzo offerto dal singolo concorrente; • Pin min = Prezzo più basso offerto in gara; • PE max = punteggio massimo assegnabile (35) • PE = Punti assegnati all'offerta in esame 	

TOTALE PUNTI	30 punti
---------------------	-----------------

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all' "Offerta tecnica" ed all' "Offerta economica".

Qualora il punteggio, complessivamente attribuito sulla base dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentate risulti uguale tra due o più concorrenti, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. Resta ferma per l'Amministrazione Comunale la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Dlgs 50/2016, alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaia anormalmente bassa. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta purché valida.

Non saranno ammesse: a) offerte in aumento sull'importo a base di gara, pertanto la Ditta concorrente dovrà tener conto di tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale; b) offerte che appaiano anormalmente basse sulla base di elementi specifici ai sensi dell'art. 97 del d.lgs 50/16.

12. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:

12.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 20 Aprile 2018;

12.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice sito in Via Piazza Umberto I n. 1, C.A.P. 65020 Città Lettomanoppello Provincia Pescara;

12.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

12.4. apertura offerte: La data della seduta pubblica che si svolgerà presso l'ufficio tecnico comunale, sarà resa nota ai partecipanti mediante apposito avviso pubblico che sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale e su avvisi e bandi;

13. Soccorso Istruttorio:

13.1 Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

13.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

13.3 A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

14 lotti Funzionali:

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva);

15. Altre Informazioni

la presente lettera non prevede l'applicazione della clausola compromissoria;
Il Responsabile del Unico del Procedimento: è il Geom. Paolo Blasioli; tel. 0854828968 fax
0858570134; PEC comune.lettomanoppello@pec.it

Lettomanoppello , 26 /03/2018



Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo Blasioli